

GÜSOL Farb- und Dichtungsentferner entfernt wirksam Farbe, Schellack, Lack, Firnis, und Beschriftungen mit Filzstift, Kugelschreiber, Graffiti usw. GÜSOL Farb- und Dichtungsentferner kann eingesetzt werden auf Holz, Metall, Glas, Putz und Mauerwerk. Beseitigt außerdem Dichtungsreste, verschiedene Klebstoffe und reinigt Dichtungsansatzflächen.

GÜSOL Farb- und Dichtungsentferner - das Must-Have Produkt für Busunternehmen und Kommunalunternehmen zur Entfernung von Kleberesten, Aufklebern sowie Beschriftungen mit Filzstiften, Kugelschreiber, Wandschmiererei, usw. In der Industrie für Farb- und Dichtungsentfernung vor Neuanstrichen und Abdichtungen.

Eigenschaften:

- stark haftend und somit auch an senkrechten Flächen einzusetzen
- gelartige Einstellung ermöglicht hohe Schichtstärke
- Punktgenaue, sparsame Anwendung durch Aerosoltechnik

Technische Daten:

Farbe	gelblich - klar
Form	400ml Aerosoldose
Explosionsgefahr	Das Produkt ist nichtb explosionsgefährlich, jedoch ist die Bildung explosionsfähiger Dampf-/Luftgemische möglich
Dichte bei 20°C	0,768 g/cm ³
VOC (EU)	747 g/l
Weitere sicherheitsrelevante Angaben entnehmen Sie bitte dem entsprechenden gültigen Sicherheitsdatenblatt.	

Anwendung:

Das Produkt muß Zimmertemperatur haben. Vor Gebrauch gut schütteln. Optimale Sprühentfernung 10 - 20 cm. 1 bis 2 mm feine Schicht auf die zu behandelnde Fläche aufsprühen und je nach Beschaffenheit 5 bis 15 Minuten einwirken lassen. Die zersetzten Rückstände abschaben. Vor erneuter Beschichtung trocknen lassen. Vor der Anwendung an geeigneter Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen, da viele Kunststoffe, Plexiglas, usw. angelöst und beschädigt werden können.

Lieferbare Gebindeformen:

400ml Spraydose Art.-Nr.: 70204					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

