

**GÜSOL Graphitfett** ist ein mit hochwertiges, mit Graphit verstärktes Mehrzweckfett zur Schmierung von Gleit- und Wälzlagern bei normalen Drehzahlen und mittleren bis hohen Lasten. Geeignet zur Dauerschmierung - auch bei staubigen und feuchten Umgebungsbedingungen.

**GÜSOL Graphitfett** gewährleistet auf Grund seiner Formulierung, der Anteile an Festschmierstoffen und Additiven ein hohes Notlaufverhalten und guten Verschleiß- und Korrosionsschutz bei hoher Tragfähigkeit. Zur Verwendung an Gleit- und Wälzlagern, Rollenlagern, Gleitführungen, Scharnieren, Hydrauliken, Gelenkstangen, etc.

Auch für Lager mit hohem Gleitreibungsanteil, wie z.B. in Kraftfahrzeugen, Baumaschinen, landwirtschaftlichen Maschinen und Industriemaschinen aller Art, geeignet.

### Eigenschaften:

- **hohes Lasttragevermögen**
- **Beständig gegen Wasserauswaschungen**
- **Temp.-Einsatzbereich: -30°C bis +130°C (150°C)**
- **sehr gute Verschleiß- und Korrosionsschutzeigenschaften**
- **geeignet zur Dauerschmierung**
- **oxidationsbeständig, alterungsstabil**
- **für oszillierende Bewegungen und Stoßbelastungen**

### Technische Daten:

NLGI-Klasse:	2	
Beschaffenheit:	schwarz / grau	
Seifenbasis:	Lithium	
Viskosität +40°C:	110 mm <sup>2</sup> /s	DIN 12058
Viskosität bei +100°C:	12 mm <sup>2</sup> /s	DIN 12058
Tropfpunkt:	>180°C	IP 396
VKA Test:	3000N	DIN 51350 Teil 4
Gebrauchstemperatur:	-30°C bis +130°C Dauerschmierung, kurzzeitig +150°C	
Weitere sicherheitsrelevante Angaben entnehmen Sie bitte dem entsprechenden gültigen Sicherheitsdatenblatt.		

**Anwendung:** Produkt mit Pinsel, Spachtel, Fettpresse oder einer Schmiervorrichtung auf gereinigte Kontaktstellen aufbringen. Kann in Zentralschmieranlagen verwendet werden. Bei Lagerungstemperaturen von bis zu 20°C und Lagerung im Originalbehälter ist das Produkt min. 48 Monate nach Lieferung haltbar.

### Lieferbare Gebindeformen:

12 x 400ml Kartusche Art.-Nr.: 20315400	6 x 1.000ml PE-Deckeldose Art.-Nr.: 203151	25kg Gebinde Art.-Nr.: 2031525	180kg Deckelfass Art.-Nr.: 20315180	weitere Gebinde auf Anfrage	
---	--	--------------------------------------	---	--------------------------------	--

