

GÜSOL Haftschmiermittel ist eine Synthese aus Polymeren mit Hochdruck- und Verschleißfestigkeitsadditiven sowie Viskositätsmitteln. Das Produkt ist garantiert ungiftig sowie frei von Metallsalzen; spritzwasserbeständig und unempfindlich gegenüber Dämpfen gelöster Produkte.

GÜSOL Haftschmiermittel ist ein vorbildliches Schmiermittel für alle wassergefährdeten und unter Wasser arbeitenden Getriebe auf Grund des seines hohen Haftvermögens. Zur Eigenschmierung von Ketten und mit mittlerer Geschwindigkeit betriebenen Organen in der Nahrungsmittelindustrie, Konservenindustrie, Zuckerindustrie, Papierindustrie, Marine, im öffentlichen Bauwesen und in der Fördertechnik.

Eigenschaften:

- geräuschkämpfend
- anwendbar auch bei unzugänglichen Stellen
- lange Standzeit
- hochwirksam auch bei Minustemperatur
- stark haftend

Technische Daten:

Farbe	bräunlich gelb
Form	400ml Aerosoldose und offene Gebindeformen
Geruch:	geruchslos
Einsatztemperaturbereich:	-30°C bis +200°C
Weitere sicherheitsrelevante Angaben entnehmen Sie bitte dem entsprechenden gültigen Sicherheitsdatenblatt.	

Anwendung

Das Produkt sollte Zimmertemperatur haben. Vor Gebrauch kräftig schütteln.

Bei Schmierung von Ketten und schwer zugänglichen Schmierstellen das in der Dosenkappe befindliche Kappilarröhrchen benutzen. Aus ca. 20 bis 30 cm von der zu besprühenden Fläche entfernt aufsprühen. Bei laufenden Maschinenteilen Sprühstrahl immer auf eine Stelle richten. Vor der Anwendung an geeigneter Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.

Lieferbare Gebindeformen:

400ml Spraydose Art.-Nr.: 89501	10 Liter Gebinde Art.-Nr.:8950210	20 Liter Gebinde Art.-Nr.:8950220	30 Liter Gebinde Art.-Nr.:8950230	200 Liter Gebinde Art.-Nr.:89502200	1.000Liter IBC Art.-Nr.:895021000
---------------------------------------	---	---	---	---	---

