

GÜSOL Kaltbezinkung mit Aluminium ist ein schnelltrocknender sowie abriebfester Korrosionsschutz, der in seiner Farbgebung einer frischen Verzinkung angepasst ist. Lamellenförmige Zinkteilchen legen sich als Schutzschicht über das behandelte Material und oxidieren während der Trocknung zum widerstandsfähigen und wasserunlöslichen Zinkoxid, das somit eine weitere Schutzschicht bildet. Bei großen Kratzstellen verhindert das Produkt ein Unterwandern durch Rost. In der Fertigung bietet es einen schnellen sowie wirtschaftlichen Weg, Teile kalt zu verzinken. In der Wartung oder Konstruktion beseitigt es teure Stillstandzeiten und bewirkt jahrelangen Schutz auf alle Eisen- und Stahlflächen.

GÜSOL Kaltbezinkung mit Aluminium ist bestens geeignet als Grundierung für nachfolgende Anstriche. Der Korrosionsschutz erhöht sich linear im Verhältnis zur Schichtstärke.

Eigenschaften:

- gibt kathodischen Korrosionsschutz
- elektrisch leitfähig
- hitzebeständig bis ca. 490°C
- extrem flexible Beschichtung
- schnelltrocknend
- abriebfest
- epoxidharzvergütet

Technische Daten:

Farbe	matt silbergrau
Form	400ml Aerosoldose
empf. Schichtstärke	40my im Trockenfilm
klebfrei	nach 20 Minuten bei ca. 20°C
griffest	nach 35 Minuten bei ca. 20°C
überstreichbar	nach mindestens 24 Stunden bei ca. 20°C
VOC-Gehalt	81,40%
Wasserlöslichkeit nach 24 Stunden	keine
Weitere sicherheitsrelevante Angaben entnehmen Sie bitte dem entsprechenden gültigen Sicherheitsdatenblatt.	

Lieferbare Gebindeformen:

400ml Spraydose Art.-Nr.: 20233					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

