

**GÜSOL Oberflächenschmierung** ist ein bitumenhaltiger, zäh haftender Schmierstoff auf Lösungsmittelbasis. Nach dem Ablüften des Lösemittels bleibt ein zäh haftender Schmierfilm in ausreichender Schichtstärke zurück. Dieser Schmierfilm bildet einen trockenen, nicht staubbindenden, haft-, druck- und stoßfesten Schutz- und Schmierfilm, der zähelastisch und wasserfest ist und bei Kälte nicht versprödet.

**GÜSOL Oberflächenschmierung** zur Anwendung in vielen Bereichen der Industrie; z.B. in Hütten- und Walzwerken, bei offenen Zahnradvorgelegen, bei Antrieben von Transport- und Förderanlagen uvm. Durch die gute Wärmebeständigkeit von ca. 100 °C ist auch der Einsatz bei entstehender Strahlungswärme oder Einsätzen im Freien (bei hochsommerlicher Hitze) gewährleistet.

### Eigenschaften:

- wirkt geräuschkämpfend
- vermeidet ruckartiges Anlaufen
- als Korrosions- und Verschleißschutz
- versprödet nicht
- konserviert z.B. Drahtseile
- trockener, nicht staubbindender Schmierfilm

### Technische Daten:

Farbe	schwarz
Form	400ml Aerosoldose und offene Gebindeformen
Geruch:	lösemittelartig
Temperaturbeständigkeit:	-30°C bis +180°C
Weitere sicherheitsrelevante Angaben entnehmen Sie bitte dem entsprechenden gültigen Sicherheitsdatenblatt.	

### Anwendung:

Alte Schmierstoffreste mit GÜSOL - Industrieentfetter, bei sehr starker Verschmutzung mit Bürste oder Spachtel entfernen. Dose kräftig schütteln bis Mischkugel gleichmäßig auf uns absteigt. Aus ca. 25 cm Entfernung aufsprühen. Nach dem Ablüften des Lösungsmittels entsteht ein trockener Schmierfilm. Je nach Einsatzbereich sollte dieser Vorgang in selbst zu ermittelten Intervallen wiederholt werden, um ein Trockenlaufen und somit erhöhten Verschleiß zu verhindern.

### Lieferbare Gebindeformen:

400ml Spraydose Art.-Nr.: 20541	10 Liter Gebinde Art.-Nr.:2054110	20 Liter Gebinde Art.-Nr.:2054120	30 Liter Gebinde Art.-Nr.:2054130	200 Liter Gebinde Art.-Nr.:20541200	1.000Liter IBC Art.-Nr.:205411000
---------------------------------------	---	---	---	---	---

