

GÜSOL PTFE Gewindedichtband ist ein weißes PTFE Band zum Abdichten von Schlauchanschlüssen, Rohrverbindungen und metallischer Gewindeverbindungen an Trinkwasser-, Gas- und Heizungsleitungen.

GÜSOL PTFE Gewindedichtband ist ein festes Dichtungsband aus reinem, ungesintertem PTFE, das das übliche Festrosten und Festfressen der Gewinde aus Stahl und Edelstahl (V2 / V4) verhindert und sich auch nach Jahren noch einfach entfernen lässt. Das Gewindedichtband gewährleistet eine zuverlässige und saubere Abdichtung. Es ist hoch temperaturbeständig sowie widerstandsfähig gegen aggressive Chemikalien.

Eigenschaften:

- leichte und schnelle Verarbeitung
- 0,1mm für Feingewinde
- klebt nicht, quillt nicht, versprödet nicht
- unbrennbar
- hohe chemische Beständigkeit

Technische Daten:

Farbe	weiß
Chem. Charakterisierung	100% PTFE (Polytertrafluorethylen)
Form	fest
Temperaturbeständigkeit:	-200°C bis +260°C
Brennbarkeit:	Unbrennbar
Beständigkeit:	beständig gegen aggressivste Medien
Abmessungen:	12m x 12mm x 0,1mm auf Rolle

Anwendung:

Gewindedichtband rechts- bzw linksherum (abhängig vom Gewinde) auf den Gewindelauflauf in Richtung Verbindungsende stramm und überlappend aufwickeln. Am Ende Band abreißen und andrücken. Schraubverbindung nun wie gewohnt herstellen.

Nur für einmaligen Gebrauch bestimmt! Abgedichtetes Gewinde nicht zurück drehen! Überstände entfernen, nicht in die Leitung ragen lassen!

Lieferbare Gebindeformen:

24 Rollen Artikel-Nr.:12265					
--------------------------------	--	--	--	--	--

